



Air Conditioning

## Clim Centrífugo

### Configuración principal

- Chiller Modular enfriado por Aire
  - Disponible en solo Frío
  - Capacidades de 7.5, 10 y 12.5 TR.
  - Configuración Modular Tándem hasta 50 TR
  - Ventilador Centrífugo Variable
  - Compresor Scroll Inverter o Fijo
  - Voltaje 220 / 3 / 60 o 440 / 3 / 60
  - Condensador Microcanal
  - Pantalla Táctil (Módulo Maestro)
  - Válvula de Balanceo de Flujo
  - Válvula Esfera (Módulo Esclavo)
  - Sensor de flujo Sónico
  - Tanque de Expansión
  - Lenguaje MODBUS
  - Conexión Ethernet\*
  - Refrigerante R410A
  - Pintura 1,500 Hrs. Cámara salina
  - Certificación AHRI
  - Conexión Vitaulic
  - Certificación ETL
- \*Requiere nodo de conexión*

### Configuraciones adicionales

- Disponible en Bomba de Calor
- Protección Anticorrosiva en el condensador
- Tarjeta de comunicación BACnet o Lonworks



PÍE DE HUELLA

	7.5 TR		10 TR		12.5 TR	
	cm	ft	cm	ft	cm	ft
Ancho	77.5	30½"	97.1	38¾"	118.7	46¾"
Largo	80.6	31¾"	80.6	31¾"	80.6	31¾"
Alto	202.6	79¾"	202.6	79¾"	202.6	79¾"



CHILLER ENFRIADO POR AIRE

	UNIDADES MAESTRO			UNIDADES ESCLAVO			TÁNDEM
	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	CLIM 7.5 TR	CLIM 10 TR	CLIM 12.5 TR	
7.5 TR CLIM-ACC-090							
10 TR CLIM-ACC-120							
12.5 TR CLIM-ACC-150							
15 TR CLIM-ACC-180							
17.5 TR CLIM-ACC-210							
20 TR CLIM-ACC-240							
22.5 TR CLIM-ACC-270							
25 TR CLIM-ACC-300							
27.5 TR CLIM-ACC-330							
30 TR CLIM-ACC-360							
32.5 TR CLIM-ACC-390							
35 TR CLIM-ACC-420							
37.5 TR CLIM-ACC-450							
40 TR CLIM-ACC-480							
42.5 TR CLIM-ACC-510							
45 TR CLIM-ACC-540							
47.5 TR CLIM-ACC-570							
50 TR CLIM-ACC-600							

